

						zelfklevende polyurethaan schuimband met acrylaathars geïmpregneerd	
						MOUSSACRYL PC 600 GRIJS	
vervolg breedte	x	voegruimte (mm)	dikte K	lengte rollen (m)	aantal rollen	karton (m)	code
45	x	9 - 18	9	3,3	6	19,8	448248
55	x	9 - 18	9	3,3	5	16,5	448249
25	x	11 - 25	11	2,6	12	31,2	448250
30	x	11 - 25	11	2,6	10	26	448252
35	x	11 - 25	11	2,6	6	15,6	448253
45	x	11 - 25	11	2,6	10	26	448254
55	x	11 - 25	11	2,6	5	13	448255
30	x	18 - 34	18	3,3	10	33	448260
40	x	18 - 34	18	3,3	7	23,1	448261
40	x	24 - 42	24	2,6	7	18,2	448270

dikte K: gecomprimeerde dikte

- MOUSSACRYL PC 600: grijze zelfklevende dichtingsband apart verpakt in plastic folie
- polyurethaanschuim met open cellen, tot in de kern geïmpregneerd met gemodificeerd acrylpolymeer (met brandvertrager klasse B1) die het waterdicht maakt en het een zeer goede verouderingsweerstand biedt onder een bepaalde druk. In gebruik, drukweerstand tot 1200 Pascal.
- goede akoustische prestaties
- voor een gebruik waar het drukpercentage minder is dan 50%, neem "MOUSSAFOAM GRIJS" op pagina 07-24 niet-gecomprimeerd
- densiteit: 70 kg / m³
- weerstand aan temperaturen van - 40° C tot + 100° C
- technische fiche op aanvraag
- andere afmetingen op aanvraag
- **toepassing:**
  - wordt gebruikt om een waterdichtheid te garanderen tot 600 PA
  - wordt gebruikt als voeg tussen geprefabriceerde betonelementen, metselwerk, als renovatie-voeg voor bestaande gevels, thermische isolatieafdichting

Geïmpregneerde zelfklevende polyurethaan vulband (zwart) voorgecomprimeerd en zelfexpanderend waterdicht aan slagregen 600 tot 1200 PA

op rol (apart verpakt in plastic folie)



						zelfklevende polyurethaan schuimband met acrylaathars geïmpregneerd	
						MOUSSACRYL PC 600 ZWART	
breedte	x	voegruimte mm	dikte C	lengte rollen (m)	aantal rollen	karton (m)	code
35	x	9 - 18	9	3,3	8	26,4	449880
45	x	9 - 18	9	3,3	6	19,8	449881
55	x	9 - 18	9	3,3	5	16,5	449882

dikte C: gecomprimeerde dikte

- specificaties: idem MOUSSACRYL PC 600 grijs

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be