

Fabricant : ETANCO (FRANCE)


Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

## Désignation de la vis

**FASTOVIS 4T SF/ZN TH8 Ø 4,8x20 RVG Ø 14 mm**

**COLORVIS 4T SF/ZN TH8 Ø 4,8x20 RVG Ø 14 mm**



## Description vis

Vis autoperceuse Ø 4,8 mm

Tête hexagonale 6 pans de 8 mm naturelle, ou laquée par EPOXY cuit au four

Pas 1,59 mm - Pointe foret

Rondelle Vulca Galva Ø 14 mm

Capacité de perçage CP : 2 à 4x0,75 mm de tôle acier

Longueur et Capacité Assemblage (mm) :

L	CA maxi
20	14

## Matière de la rondelle Vulca :

Vis : Acier cémenté zingué (3 à 5 µm de zinc)

Rondelle : Acier galvanisé / EPDM

Résistance à la corrosion : Sans garantie

Nous déconseillons l'utilisation des vis en acier laqué dans les atmosphères extérieures autres que les suivantes : Rurale non polluée, urbaine ou industrielle normale, marine de 10 à 20 km du bord de mer.

## Application

Couture des bacs métalliques en Bardage

## Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-314)

	Epaisseur support
Ep. de tôle	75/100 <sup>ème</sup> (acier S320GD)
75/100 <sup>ème</sup> (acier S320GD)	<b>105 daN</b>

Résistance caractéristique. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

## Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 4.8-25 puissances 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Douille de vissage 6 pans de 8 mm

## Marquage

Sur produit : LR

Sur conditionnement :

FASTOVIS 4T SF / ZN TH8 – Ø 4,8 x L + RVG 14 + code

COLORVIS 4T SF / ZN TH8 – Ø 4,8 x L + RVG 14 + couleur + code

## Contrôle – qualité

Linéaire